

Lithium-Ionen – Standard Packs

Wieder aufladbar

Wir fertigen Li-Ion-Packs aus Zellen namhafter Hersteller und ausschließlich **UL-gelisteten** Komponenten.

Alle Packs (im Schrumpfschlauch) sind mit einer **Standard-Schutzbeschaltung** und **150 mm Kabel** mit offenen Enden ausgestattet.



Tests nach UN 38.3 liegen bereits vor, was eine unkomplizierte Implementierung in allen Bereichen und Anwendungen ermöglicht.

Die abgestimmte Schutzbeschaltung sorgt für größtmögliche Betriebssicherheit.

Artikel-Nr.	Type	inkl. NTC	Nennkapazität (mAh)	Nennspannung (V)	Max. Dauerentladestrom (A)	Abmessungen (mm) ca.	Gewicht (g)
60.16461	1S1P Panasonic NCR18650GA	nein	3450	3.6	6	Ø20/70	57
60.16462		ja				Ø20/70	57
60.16463	2S1P Panasonic NCR18650GA	nein	3450	7.2	6	38/21/71	106
60.16464		ja				38/21/71	106
60.16465	3S1P Panasonic NCR18650GA	nein	3450	10.8	6	58/21/72	156
60.16466		ja				58/21/72	156
60.16467	4S1P Panasonic NCR18650GA	nein	3450	14.4	6	75/21/72	207
60.16468		ja				75/21/72	207

Li-Ion-Packs können nach Ihren Anforderungen und Wünschen auch maßgeschneidert werden.

Diese Ausstattungen sind möglich:

- verschiedene Steckerausführungen
- Einzelzellbalancing
- Integrierte Ladetechnik
- Ladezustandanzeige

Ausführliche Datenblätter auf Anforderung.